

# Schoonmaak- handleiding



# Schoonmaak- instructie ES 132

1

van

5

## Dagelijks onderhoud

Begin met het vullen van de automaten met de juiste producten. Je kunt ook de grondstofhouders uit de automaat halen om ze te vullen. Let op, ze kunnen een beetje wankel staan.



Haal vervolgens dagelijks een rager stevig door de uitgifte tuiten heen. De resten vallen hierdoor in de mengkom die we hierna schoonmaken.



Zorg dat de klepjes weer open staan, anders zal er geen product doorheen komen.

Plaats de servicesleutel. Zet een opvangbakje onder de uitloop en voer 2 tot 3 keer het spoelprogramma uit met \*0\* op het toetsenbord aan de binnenkant van de deur.



**Kijk uit, het water is heet!**



# Schoonmaak- instructie ES 132

2

van

5

## Dagelijks onderhoud



Leeg de afvalbak, en druk aan de binnenkant van de deur op \*6\*.



Haal het kopjesrooster los, trek de lekbak uit de automaat en reinig de roosters.



Neem de kopjeshouder en de achterwand goed af.



Neem de voorkant van de automaat af met een glasrenger.



# Schoonmaak- instructie ES 132

3

van

5

## Wekelijkse reiniging

Haal de grondstofhouders uit de automaat.



Haal de slangen van de mengkommen los en trek ze voorzichtig naar achteren.



Haal de afzuig onderdelen los, en reinig de kast.



Zorg dat deze onderdelen netjes schoon en droog weer terug worden geplaatst.



# Schoonmaak- instructie ES 132

4

van

5

## Wekelijkse reiniging

Plaats de onderdelen terug, en zorg dat de uitstekende asjes in de gaatjes vallen.




**Let op!**

Bij het terugplaatsen van de mengkom moet deze altijd goed droog zijn!




Plaats de mengkom voorzichtig en recht terug.

Zorg dat het clipje goed zit.



Zorg dat de slangen juist lopen. Dit kun je ook vinden aan de binnenkant van de deur.

Plaats de grondstofhouders weer terug.



**Let op!**

De volgorde zie je op de stickers in de automaat en op de container.



# Schoonmaak- instructie ES 132

5

van

5

## Wekelijkse reiniging


Voor de wekelijkse reiniging met de reinigingspil:  
Plaats service sleutel, plaats een bakje onder de  
uitloop en toets aan de binnenkant van de deur \*2\*.

De reiniging zal nu starten!



Als het display aan de voorkant van de automaat  
aangeeft dat het reinigingsmiddel geplaatst moet  
worden, werp dan de pil in de brewer en druk op  
een knop voorop de automaat (bijvoorbeeld koffie).

De reiniging start!  
Dit neemt 9 minuten in beslag!



Maak de binnenkant van de automaat goed  
schoon. Met de kwastjes kun je makkelijk in alle  
hoekjes komen.



**Klaar!** De automaat is weer  
klaar voor gebruik.

